


# BOMBILLOS DE LATÓN CON 6 PITONES EN ACERO INOXIDABLE PARA AMBIENTES HÚMEDOS


REF. 357, 377, 557 & 577  

Gama de cerraduras especialmente indicada para ambientes húmedos. El empleo de pitones en acero inoxidable las hace altamente resistentes a la corrosión y uso continuo, y representa una solución singular en el sector.



MODELO	Ref. 357 & 377 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
ANCLAJES	Tuerca
GIRO	90°
LLAVE	Puntos
PITONES	6 pitones en inoxidable
COMBINACIONES	Hasta 1.600
AMAESTRAMIENTO	Sí
ACABADOS	● Cromo ●
MATERIALES	Latón cromado
BOMBILLO Y CILINDRO	Alpaca niquelada
LLAVE	Acero inoxidable
PITONES	
DIMENSIONES	Ø 22 mm
DIÁMETRO CABEZA	2 mm
ESPESOR CABEZA	23,5 mm
LONGITUD 557 & 357 (L)	30 mm
LONGITUD 577 & 377 (L)	18,5 mm
ESPESOR MÁXIMO PUERTA 557 & 357	25 mm
ESPESOR MÁXIMO PUERTA 577 & 377	20 x 3 x R mm
DIMENSIÓN LENGÜETA	16,2 x 19,2 mm
DIMENSIÓN ORIFICIO DE ANCLAJE	
REQUISITOS MECÁNICOS	60.000 ciclos máquina según LGA
Nº CICLOS	

## POSICIÓN



Salida de llave en posición cerrado.