PIVOT-PRO

C80 Serie Cierre Suave | Bisagra para vidrio

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

- Ángulo de apertura: 125°
- Espesor de la puerta (vidrio): 3-6 mm
- Distancia de adhesión: 0-16.5 mm

APLICACIÓN



INFORMACIÓN ADICIONAL

Distancia del adhesivo

Instrucciones de montaje:
por favor, póngase en contacto con su proveedor de puertas o cristales para saber cuál es el adhesivo adecuado y su uso.



PLANO

Espacio necesario para abrir la puerta



	T=	3	4	5	6
K=1.5	A=	13.6	14.4	15.2	16.1
K=3.0	A=	11.2	12.1	12.9	13.8
K=4.5	A=	8.9	9.8	10.7	11.6
K=6.0	A=	6.8	7.7	8.6	9.5
K=7.5	A=	4.2	5.0	5.8	6.6
K=8.0	A=	2.8	3.8	4.8	5.8
		-	-	-	-
K=16.5	A=	0	0	0.3	0.8

Espacio necesario para abrir la puerta



	T=	3	4	5	6
K=1.5	L=	0	0	0	0
K=3.0	L=	0	0	0	0
K=3.5	L=	0	0	0	0
		-	-	-	-
K=16.5	L=	0	0	0	0

- Los valores anteriores se calculan asumiendo que las puertas tienen bordes cuadrados
- Se reducen si las puertas tienen bordes redondeados

C=0 Aplicación con puerta superpuesta completa



C=7.5 Aplicación con puerta semisuperpuesta



C=15 Aplicación con puerta empotrada



Limitación de responsabilidad:
Dado que el adhesivo y/o el proceso adhesivo están fuera de nuestro control, DTC y Tecnifácil no puede aceptar responsabilidad por reclamos a este respecto.

Use estas fórmulas para determinar el tipo de brazo de bisagra, la distancia de adhesión "K" y la altura a la placa de montaje "H" para cada aplicación de puerta

Precaución:
Distancia de perforación: Superposición completa, Media superposición X=46, Recuadro X=46 + T + 1

K(min 0,max 16.5)=D+2.5



Niquelado

C80 Serie bisagra de espejo de cierre suave a presión 125° (Bidireccional, ajustable)

Superposición completa C=0

H=-2.5+K-(D)



	Item No.	Pcs/ctn
Cierre suave	C80A689F	200
Sprung	C80A689	200

Superposición medio llena C=7.5

H=-2.5+K-(D)



	Item No.	Pcs/ctn
Cierre suave	C80A689F	200
Sprung	C80A689	200

Recuadro C=15

H=-2.5+K +(A)



	Item No.	Pcs/ctn
Cierre suave	C80A689F	200
Sprung	C80A689	200