



Cerrojo Oslo

Cerrojos / Oslo

Información técnica

Cerrojo para uso en interiores y exteriores de fácil instalación en puertas de madera o metal de 35 a 45 mm de espesor, acabado US 15 en níquel satinado, pestillo en aleación de acero niquelado y cuerpo en acero irizado y backset variable de 60 y 70 mm, cilindro en Zamak con escudo protector en acero con 2 llaves en latón niquelado para 5 pines.

Operación

Llave mecánica.
Llave - Llave, Llave - Mariposa.


Cantidad de llaves

2

Garantía

1 año.

Dimensiones



Medidas en mm

A
65

Materiales

Cubierta - Roseta frontal:

Pestillo:

Cilindro - llaves:

Número de pines:

Acero Inoxidable 201.

Zamak.

Cilindro en zamak - Llaves en
acero.

5 pines.

Acabado/Color



Acero Inoxidable

Productos disponibles

SKU	Descripción	
0006749	Cerrojo Oslo Acero Inoxidable Llave Lave	
0006755	Cerrojo Oslo Acero Inoxidable Llave Mariposa	

Especificaciones instalación

Backset (mm):	60 - 70 mm.
Espesor puerta (mm):	35 a 45 mm.
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Reversible.

Empaque

Empaque individual:	Medidas: 97.5 x 86 x 75 mm.
Cantidad de unidades:	20 unidades por caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Paquete de tornillos.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	150.000 ciclos / ANSI BHMA A156.2-2011.
Corrosión/Grado/estándar:	5% del área expuesta oxidada / ISO 4628 - ASTM B117.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:

 Página web
www.yalehome.com.co

 Instagram
[yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)

 Whatsapp
[+57 318 365 9422](https://wa.me/573183659422)

 Facebook
[YaleHomeColombia](https://www.facebook.com/YaleHomeColombia)