

RANGER®

QUALITY TOOLS

CALIDAD Y DESEMPEÑO PARA TRABAJOS DE ÉLITE

FRESA PARA BISAGRA DE PARCHE.

2017500



DESCRIPCIÓN

La fresa para bisagra de parche cuenta con una punta de carburo de tungsteno YG8 arenado y varilla de acero al carbono #45. Dimensión: 35mm.

USO Y APLICACIÓN

La fresa para bisagra de parche es una herramienta utilizada para realizar trabajos que requieran de un taladro. Sirve para hacer orificios con un perforado de excelente precisión.

RANGER®

QUALITY TOOLS

CALIDAD Y DESEMPEÑO PARA TRABAJOS DE ÉLITE

FRESA PARA BISAGRA DE PARCHE.

2017500

CARACTERÍSTICAS

- **Dimensión:** 35mm.
- **Material:** Varilla de acero al carbono #45.
- Punta de carburo de tungsteno YG8 arenado.
- **Dureza:** 88 – 90 HRC.
- **Empaque:** 10/200.

GARANTÍA

Garantía de Fabricación de 1 año: ensamble y materiales, la garantía no aplica para un uso, aplicación y/o mantenimiento inadecuado. Para mayor información comunicarse al 6235566 Ext. 104/118, Bogotá D.C. Colombia.